




TRISTAR

City
LAG



KENMERKEN

- Motor:** Mercedes OM 352 - 6 cylinder - 4 takt Diesel
Cylinderinhoud: 5675 cc
Boring x slag: 97 x 128
Max. vermogen: 95 kW (130 pk) bij 2800 t/min
Max. koppel: 377 Nm
- Optie:** Mercedes OM 352 A, vermogen: 124 kW (168 pk) bij 2800 t/min
- Versnellingsbak:** Mercedes G2/24 - 5/6,2 5 volledig gesynchroniseerde versnellingen vooruit - 1 achteruit. Of ZF S5/35/2
- Optie:** Automatische versnellingsbak ALLISON. Het motor OM 352 A - versnellingsbak Mercedes G3/61-5/6,1
- Onderstel:** 6 onafhankelijk opgehangen wielen allen met niveauregelbare luchtvering.
banden 215 R 14 XCA TBL PR 8 of
215 R 14 C TBL RS 32 18 PR
- Remsysteem:** Hydropneumatisch dubbelkrings remsysteem, voor schijfremmen, achter trommelremmen.

Mechanische handrem
ZF - Servo stuur.

- Bovenbouw:** Zelfdragende polyesterstructuur met vooraan ééndelige pneumatische Wegmann-deur.
- Optie:** 1 tweedelige pneumatische Wegmann-deur vooraan.
- Elektrische installatie:** 24 V/55 A Bosch alternator
Startmotor: 24 V - 3 kW (4 pk)
Batterijen: 2 x 12 V/110 Ah.
- Afmetingen - gewichten:** Wielbasis: 1 - 2 As: 3335 mm
2 - 3 As: 1050 mm
Totale lengte: 7770 mm
Totale breedte: 2270 mm
Totale hoogte: 2720 mm
Totaal gewicht (HTG): 7200 Kg

Aantal plaatsen: 20 + chauffeur
25 staanplaatsen

Wijzigingen voorbehouden

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Moteur:** Mercedes OM 352 - 6 cylindres - 4 temps Diesel
Cylindrie: 5675 cm³
Alésage x course: 97 x 128
Puissance max.: 95 kW (130 cv) à 2800 t/min
Couple max.: 377 Nm
- Option:** Mercedes OM 352 A, puissance 124 kW (168 cv) à 2800 t/min
- Boîte de vitesse:** Mercedes G2/24 - 5/6,2 5 vitesses synchronisées + marche arrière.
Ou ZF S5/35/2
- Option:** boîte automatique ALLISON. Avec moteur OM 352 A: boîte Mercedes G3/61-5/6,1
- Châssis:** 6 roues indépendantes à suspension pneumatique avec réglage de niveau.
Pneus: 215 R 14 XCA TBL PR 8 ou
215 R 14 C TBL RS 32 18 PR
- Double circuit de freinage hydropneumatique
Freins à disques à l'avant et à tambours à l'arrière.

Frein à main mécanique
Direction assistée ZF

- Carrosserie:** Autoportante en polyester renforcé avec à l'avant une porte pneumatique Wegmann à 1 battant
- Option:** Porte-avant à deux battants

Installation électrique: alternateur Bosch 24 V/55 A
démarreur: 24 V - 3 kW (4 cv)
batteries: 2 x 12 V/110 Ah

Dimensions - poids: empattement: 1 - 2 essieu: 3335 mm
2 - 3 essieu: 1050 mm
Longueur totale: 7770 mm
Largeur totale: 2270 mm
Hauteur totale: 2720 mm
Poids totale autorisé: 7200 Kg

Nombre de places: 20 + chauffeur
et 25 places debouts

Sous réserve de modifications

TYPICAL DATA:

- Engine:** Mercedes OM 352 6 cylinder
4 stroke Diesel
capacity 5,675 litres
Bore & stroke: 97 x 128
max. output: 95 kW (130 hp) at 2800 rpm
- Optional:** Mercedes OM 352 A
max. output: 124 kW (168 hp) at 2800 rpm
- Gearbox:** Mercedes G2/24 - 5/6,2
5 gears fully synchronised
or: ZF S5/35/2
- Optional:** automatic gearbox Allison
Engine OM 352 A
together with gearbox Mercedes G3/61 - 5/6,1
- Under frame suspension:** 6 independant wheels with self-levelling full air system at front and rear
- Wheels:** 215 R 14 XCA TBL PR 8 or
215 R 14 C TBL RS 32 18 PR

Brakes: Hydropneumatic dual line brake system
front: disc brakes
rear: drum brakes
mechanical parking brake

Steering gear: ZF power steering

Body work: Monocoque polyester construction with in front single pneumatic door (Wegmann)

Optional: in front, pneumatic double door (Wegmann)

Electrical system: 24 V/55 amp alternator
starter: 24 V - 3 kW (4 hp)
batteries: 2 x 12 V/110 amp/h

Dimensions and weight: Overall length: 7770 mm
overall width: 2270 mm
overall height: 2720 mm
total weight: 7200 kg
Wheelbase: 1 - 2th axle 3335 mm
2 - 3th axle 1050 mm

Seating arrangement: 20 + driver
and 25 standing passengers

All data may be subject to alteration

KENNDATEN

- Motor:** Mercedes OM 352 - 6 Zylinder - 4 takt Diesel
Hubraum: 5675 ccm
Bohrung x Hub: 97 x 128
Max. Motorleistung: 95 KW (130 Ps) bei 2800 rpm
Max. Drehmoment: 377 Nm
- Option:** Mercedes OM 352 A, Leistung: 124 KW (168 Ps) bei 2800 rpm
- Triebwerk:** Mercedes G2/24 - 5/6,2 - 5 vollsynchronisierte Vorwärtsgänge
Oder ZF S5/35/2
- Option:** automatisches Getriebe ALLISON. Mit Motor OM 352 A Mercedes Getriebe: G3/6,1-5/6,1

Bremssystem
Vorne Scheibenbremsen mit je 2 Bremssättel,
Hinten Trommelbremsen.
Handbremse mechanisch mit
Federspeicherzylinder auf die Hinterräder wirkend
ZF - Kugelmutter - Hydro - Lenkung

Aufbau: Selbsttragende Polyesterconstruction mit vorne einflügelige Schwenktüre

Option: Zweiflügelige Schwenktüre vorn.

Elektrische Anlage: 24 V/55 A Bosch-Drehstrom-Lichtmaschine
Anlasser: 24 V - 3 KW (4 Ps)
Batterie: 2 x 12 V/110 Ah.

Abmessungen - Gewichte: Radstand 1 - 2 Achse: 3335 mm
2 - 3 Achse: 1050 mm
Gesamtlänge: 7770 mm
Gesamtbreite: 2270 mm
Fahrzeughöhe: 2720 mm
Gesamttgewicht: 7200 Kg

Anzahl der Plätze: 20 + Fahrer
und 25 Stehplätze

Änderungen vorbehalten

PVBA LAG SPRL

3690 Bree, Kanaallaan 54
Tel. (011) 46.17.41 (6 L.)
(011) 46.29.41 (4 L.)
(011) 46.89.51
Telex 39049

Fahrgestell: Einzelradaufhängung an allen 6 Rädern vorne je zwei Dreiecksquerlenker, hinten gezogene Längsschwingen.
Vorderachse und Hinterachse mit niveauregulierender Luftfederung.
Bereifung 215 R 14 XCA TBL PR 8 oder
215 R 14 C TBL RS 32 18 PR.
Pneumatisch-hydraulisches zweikreis -